

MR406

S2

RETROESCAVADEIRA



NOSSA FORÇA NA SUA OBRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR TURBO

Fabricante	Cummins
Modelo	QSB 4.5 – MAR-1 / TIER 3
Potência líquida (ISO 3046)	103hp (77kW) @ 2.200RPM
Potência bruta (ISO J1995)	110hp (82kW) @ 2.200RPM
Torque máximo	488 Nm @ 1.500RPM
Tipo de injeção	Direta Eletrônica
Nº de Cilindros / Cilindrada	4 / 4,5l
Aspiração	Turbo Intercooler

TRANSMISSÃO

Tração	4X4
Modelo	Sincro Power Shuttle 4 WD
Velocidades	4 marchas frente / ré

RODAS

RODAS (TRAÇÃO)	TIPO	MODELO	PNEU	CÂMARA
Dianteiras Aro 18"	Monopeça	12,5/80 x 18	12 x 18 - 14 PR / 12 x 18 - 10 PR	Sem
Traseiras Aro 24"	Monopeça	DW 16L x 24	19,5 x 24 IT 525 - 10 PR	Sem

DIMENSÕES GERAIS

Altura total de transporte (deslocamento)	3.551mm
Altura máxima, do solo ao teto da cabine	2.880mm
Comprimento total – caçamba standard (com dentes)	7.045 (7.160)mm
Distância entre eixos	2.135mm
Vão livre – diferencial dianteiro	340mm
Vão livre – base inferior da sapata	410mm
Peso operacional - Mínimo/Máximo	7.170kg / 8.600kg

BRAÇO DA CARREGADEIRA

Altura total de operação – caçamba standard	4.250mm
Altura até a articulação com o braço totalmente elevado	3.535mm
Altura de despejo caçamba standard	2.796mm
Alcance máximo de despejo na máxima altura	725mm
Ângulo máximo de inclinação ao solo	131,67°
Profundidade de escavação	55mm
Ângulo máximo de descarga	44,55°
Ângulo de recolhimento	40°
Capacidade coroada da caçamba 86"	1,00m³
Força desagregação na caçamba considerando os cilindros hidráulicos	8.922kgf
Força de levantamento	3.057kgf
Largura total - caçamba da carregadeira	2.260mm

BRAÇO DA RETROESCAVADEIRA

Alcance máximo a partir do pivô de giro	5.380mm
Alcance carregamento altura máxima centro da articulação	1.440mm
Altura máxima da caçamba de escavação	5.436mm
Altura máxima de articulação da caçamba	4.530mm
Altura de carregamento	3.632mm
Profundidade máxima de escavação	4.400mm
Força de escavação/desagregação no braço	3.451kgf
Força de escavação/desagregação na caçamba	5.355kgf
Capacidade de levantamento	2.555kg
Capacidade da caçamba 30" standard	0,25m³
Capacidade da caçamba 24" standard para braço extensível	0,18m³
Capacidade da caçamba 36" – opcional	0,31m³
Capacidade da caçamba 18" – opcional	0,13m³
Capacidade da caçamba 12" – opcional	0,09m³

ITENS DE SÉRIE

Alarme sonoro de marcha à ré	Dois faróis led dianteiros e dois faróis led traseiros
Alternador de 95A standard	Espelho retrovisor interno, externo e laterais
Autonivelamento da caçamba dianteira	Manípulo no volante
Banco ajustável ao peso do operador com suspensão de molas e ajuste de postura	Para-brisa, limpador dianteiro e limpador traseiro
Bateria selada	Pneus dianteiros 12,5 x 18 - 10 PR
Bomba hidráulica vazão de 137L/min @ 2.200RPM	Pneus traseiros 19,5 x 24 10 PR
Botão de acionamento do bloqueio de diferencial	Porta-objetos, porta-copos, porta-ferramentas
Cabine com A/C quente e frio	Proteção de Cardan e Cârtel
Cabine fechada com certificação ROPS/FOPS	Protetor de escapamento
Caçamba carregadeira de 86" de 1m³ com dentes	Sapata do estabilizador 40x40
Caçamba retroescavadeira de 30" de 0,25m³ com dentes	Sinais de direção, freios e deslocamentos
Chave geral do sistema	Tanque de combustível de 143 litros
Cinto de segurança	Tapete de borracha
Coluna de direção ajustável em distância e profundidade	Tomada externa para medição de pressão
Contrapeso 205kg	

OPCIONAIS

Banco com suspensão pneumática	Duplo cilindro de basculamento na caçamba	Pneus traseiros 19,5 x 24 - 12 PR / 14 PR / 16 PR
Braço de profundidade 4560mm	Extintor de incêndio	Rádio AM/FM com USB e autofalantes
Braço extensível	Faróis auxiliares traseiros	Rádio MP3 e autofalante
Cabine com vidros fumê / película	Freio de estacionamento independente	Rompedor hidráulico
Cabine fechada com duas portas / Cabine aberta	Gancho de içamento de material	Sapata com revestimento de borracha
Caçamba da retroescavadeira de 12" de 0,09m³	Giro no pé	Sinalizador rotativo
Caçamba da retroescavadeira de 18" de 0,13m³	Iluminação de trabalho noturno com 4 faróis traseiros	Sistema de monitoramento via satélite (GPS)
Caçamba da retroescavadeira de 24" de 0,18m³	Linha hidráulica auxiliar 3ª função	Sublâmina caçamba frontal
Caçamba da retroescavadeira de 36" de 0,31m³	Opcional caçamba 6x1	Tanque de combustível de 165 litros
Caçamba dianteira e Traseira Heavy Duty (HD)	Pneus dianteiros 12 x 16,5 - 10 PR e 12 PR	Triângulo de sinalização
Chassi Extra Heavy (EH)	Pneus dianteiros 12,5 x 18 - 12 PR e 14 PR	Versão pá carregadeira com contrapeso traseiro
Cinto de segurança retrátil	Pneus radiais traseiro e dianteiro	Sistema hidráulico fechado com load sensing
Contrapeso adicional		


*Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante, sem aviso prévio.

MR 406 S2
RETROESCAVADEIRA



(51) 3488.3488

 /Muller.Equip

 @muller_equip

